

iiyama ProLite T1731SR-B2S 17" TN 1280 x 1024 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort

Description

iiyama ProLite T1731SR-B2S - LCD-skærm - 17" - berøringsskærm - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - højttalere - sort, mat

Specifications

Produktbeskrivelse iiyama ProLite T1731SR-B2S - LCD-skærm - 17" Enhedstype LCD-skærm - 17" - berøringsskærm Energimærke QR-kode URL <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2606785> Energiklasse Klasse E Egenskaber Touch-screen, dual stereo højttalere Paneltype TN Formatforhold 5:4 Standard opløsning 1280 x 1024 Pixel Pitch 0.264 mm Lysstyrke 250 cd/m² Kontrastforhold 1000:1 Responstid 5 ms Farve support 16,7 millioner farver Input-stik HDMI, VGA, DisplayPort Justeringer til display-position Tilt Spænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Farve Sort, mat Dimensioner (B x D x H) 38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm Vægt 5.4 kg Overensstemmelsesstandarder Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC Producentgaranti 3 års garanti

Full specifications

Generelt Diagonal størrelse 17" Dimensioner (B x D x H) 38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm Egenskaber Afdækning til kabelstyring, HDCP, OSD-nøgletås, fingerberøringstilstand, handskeberøringstilstand Energiklasse Klasse E Energimærke QR-kode URL <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2606785> Farve Sort, mat Farve support 16,7 millioner farver Formatforhold 5:4 Indbygget udstyr Dual stereo højttalere Kontrastforhold 1000:1 Lodret opdateringshastighed 75 Hz Lodret synsvinkel 170 Lysstyrke 250 cd/m² Lysstyrke m/touchscreen 195 cd/m² OSD sprog Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk, Kinesisk Paneltype TN Pixel Pitch 0.264 mm Responstid 5 ms Skærmtype LCD-skærm / TFT aktiv matriks Standard opløsning 1280 x 1024 Vandret opdateringshastighed 31 - 80 KHz Vandret synsvinkel 170 Vægt 5.4 kg Audio Type Højttalere - stereo Udgangseffekt/kanal 1 watt Input Teknologi i detektering af bevægelse Specifik modstand Type Touch-screen - berøringsskærm Forbindelse Interface VGA | HDMI | DisplayPort | USB | Audio line-ud Mekanisk Justeringer til display-position Tilt Tiltvinkel - 5/+90 VESA-monteringsinterface 100 x 100 mm Diverse Egenskaber Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), 80 % lystransmittering Medfølgende ledninger 1 x USB-kabel | 1 x HDMI-kabel | 1 x audiokabel | 1 x DisplayPort kabel Overensstemmelsesstandarder Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC Sikkerhedsåbningstype Kensington-sikkerhedsåbning Effekt Indgangsspænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Strømforbrug (fra-tilstand) 0.3 watt Strømforbrug (Typisk) 20 watt Strømforbrug SDR (Til-tilstand) 12 kWh/1000 t Strømforbrugs-stand by 1.5 watt Programmer / Systemkrav OS nødvendig Windows, Linux Mål & vægt (forsendelse) Bredde ved forsendelse 47 cm Dybde ved forsendelse 18 cm Højde ved forsendelse 44.5 cm Vægt ved forsendelse 7.3 kg Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site